

BOMBA CENTRÍFUGA SERIE LCP

Esta serie de Bombas Centrífugas es ideal para el bombeo de agua limpia para elevación a tanques cisternas, recirculación de agua, presurización de sistemas residenciales y riego.



APLICACIONES



APLICACIONES
DOMÉSTICAS







PRESIÓN
CONSTANTE



ASPERSIÓN
Y RIEGO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

-  Cuerpo de bomba de hierro fundido para garantizar alta resistencia.
-  Impulsor y eje de acero inoxidable para prolongar su vida útil.
-  Motor cerrado enfriado por aire con protección térmica integrada y bobina de cobre.
-  Certificaciones internacionales (CE, TÜV-GS).



INFORMACIÓN DE PEDIDO

SERIE	MODELO	SUCC/DESC	VOLTS	HP	FASES	CÓDIGO
LCP	LCP-05	1"	220V	0,5	1	8850852015AR

ESPECIFICACIONES

TEMPERATURA MÁXIMA DE LÍQUIDO	40° C
PROTECCIÓN DEL MOTOR	IPX4
AISLAMIENTO DEL MOTOR	Clase B
SERVICIO	Continuo

MATERIALES

CUERPO DE BOMBA	Hierro fundido
IMPULSOR Y EJE	Acero inoxidable 304
SELLO MECÁNICO	Grafito/ Cerámica/ NBR/SS
BOBINA DEL MOTOR	Cobre
CARCARA DEL MOTOR	Aluminio

RENDIMIENTO

MODELO DE BOMBA	POTENCIA MOTOR		Q= CAUDAL						
	kW	HP	m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,5
LCP-05	0,37	0,5	H= Altura en m	20,8	19,2	17,5	14,4	9,6	4

